

Meister aller VdS-Klassen.

D24. Die zertifizierte Funk-Einbruchmeldeanlage



DAITEM

Garantiert zertifiziert. Bewährt!

Eine Alarmanlage von Daitem schützt Sie, Ihr Zuhause oder Ihre Geschäftsräume zuverlässig vor Einbruch. Als einziges Einbruchmeldesystem ist die D24 im Funkbereich nach VdS A und B und im verdrahteten Bereich VdS C zertifiziert.



Sicherheit durch VdS

Das VdS-Zeichen garantieren Ihnen geprüfte, hochwertige und zuverlässige Produkte.

Die VdS Schadenverhütung GmbH ist die unabhängige und akkreditierte Prüf- und Zertifizierungsstelle für Brandschutz und Einbruchdiebstahlschutz in Deutschland.

Produkte und Systeme von Daitem sind nach VdS zertifiziert - je nach Anspruch und Anwendungszweck bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.

VdS A,B und C

Die VdS hat mit seinen Klassen A, B und C je nach Versicherungshöhe und Gefährdungsgrad verschiedene Risikoklassen definiert und eingeführt. Zugelassen nach VdS Klasse B bedeutet beispielsweise, dass die Anlage für die Risikoklasse B eingesetzt werden kann, die Risikoklasse A ist dabei mit eingeschlossen. Die Hybrid-Einbruchmeldeanlage D24 ist mit allen VdS-Klassen A, B und C zertifiziert.



Ausgezeichnet für jede Branche.



01

Objekt- und
Denkmalschutz



04

Versicherungen,
Banken und
Kanzleien

02

Gastronomie
und Laden-
geschäfte



05

Schulen,
Universitäten,
öffentliche
Einrichtungen,
Museen



03

Seniorenheime
und Kindergärten

06

Arztpraxen und
Ambulanzen



Hohe Ansprüche. Höchste Auflagen. High-End-Lösung.

Sie tragen die Verantwortung für einmalige Ausstellungsstücke, hohe Sachwerte, sensible Kundendaten und andere Unternehmenswerte. Sie verantworten die Sicherheit von Patienten und Klienten. Und Sie haben Versicherungsauflagen. Dann brauchen Sie ein Alarmsystem, das allerhöchsten Ansprüchen genügt. Die D24 ist für sämtliche VdS-Klassen zertifiziert, bietet maßgeschneiderte Sicherheit für Ihr Objekt und kann zeitnah und ohne Umbaumaßnahmen installiert oder erweitert werden.

Vorteile

- Einziges Funksystem mit VdS A- und B-Zertifizierung
- Flexibles, modulares Programm mit umfangreichen Einbruchmeldekomponenten
- Absolut drahtlose Funk-Melder
- Schnelle, saubere Installation
- Sichere bidirektionale Funk-Übertragung durch DynaBand®-Verfahren
- Komfortable, einfache Bedienung über Tastatur, mittels Transponder oder Handsender
- Hybridzentrale für bis zu 255 Funk- oder Drahtmelder
- In Österreich zugelassen nach VSÖ Klasse GS H
- Hochwertige und langlebige Batterien
- 2 Jahre Gerätegarantie

Einsatzgebiete

- Villen
- Ladengeschäfte
- Praxen, Kanzleien, Agenturen
- Hotels
- Kindergärten, Schulen, Heime
- Öffentliche Bauten und Einrichtungen
- Museen und Galerien
- Denkmalsgeschützte Objekte

**Ohne Kabel und
Schmutz - einfach
unkompliziert.**



Ein System. Viele Möglichkeiten.


Privatobjekt, Gewerbe
oder öffentliche Einrichtung -
die D24 passt sich jeder
Anforderung optimal an.

Ob als reine Funk-Lösung
oder als Hybrid-Lösung mit
verdrahteten Komponenten,
das Einbruchmeldesystem D24
ermöglicht Ihnen, die ganze
Palette an hochwertigem und
innovativem Einbruchschutz
voll auszuschöpfen.


D24 Funk-Einbruchmeldeanlage



D24 Draht-Einbruchmeldeanlage



D24 Hybrid-Einbruchmeldeanlage



Hybrid-Technik für individuelle Bedürfnisse

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten, welches VdS-System und welche Komponenten zu Ihren Bedürfnissen passen. Die D24 lässt sich, ganz nach Ihren individuellen Anforderungen, als reine Funk-Alarmanlage, als Draht-Alarmanlage oder als sogenannte Hybrid-Alarmanlage mit Funk- und Drahtmeldern kombiniert einsetzen.

Durch die Hybridtechnologie lassen sich auch bereits vorhandene verdrahtete Komponenten in das D24 System integrieren.

Besonders gut geschützt

Alle Zugänge wie Eingangs-, Keller-, Balkon- und Terrassentüren sowie Fenster sind potentielle Gefahrenstellen für einen Einbruch oder Diebstahl.

Daher bietet eine breite Palette an Einbruchmeldern. Diese überwachen Ihre Innenräume rund um die Uhr. Sie melden das Öffnen von Türen oder Fenstern umgehend an die Alarmzentrale. Sie verarbeitet diese Information und löst entweder lauten Sirenenalarm oder stillen Alarm aus (an ein Bewachungsunternehmen oder per SMS/Mail an eine Privatperson). Auch hinsichtlich der Alarmierungsmöglichkeiten hat Ihr Fachhändler das beste Know-how.

Die D24 flexibel
und erweiterbar:
Ihr Held in Sachen
Einbruchschutz



Mobil

Unterschiedliche Einbruchmelder garantieren die lückenlose Überwachung Ihrer Räume und Außenanlagen. Auch Gefahren wie Stromausfall werden von technischen Meldern erkannt. Um Sie vor gefährlichem Brandrauch zu schützen, können die Rauchwarnmelder ganz einfach ins System eingebunden werden.

Flexibel

Einzelne Räume, Stockwerke oder Gebäudeteile lassen sich auch unabhängig voneinander überwachen. Das garantiert Ihnen maximale Bewegungsfreiheit und Flexibilität.

Erweiterbar

Bei einem Um- oder Ausbau können die Montageorte der Geräte leicht verändert und neue Komponenten problemlos integriert werden. Ziehen Sie um? Dann nehmen Sie Ihr Däitem Sicherheitssystem doch einfach mit.

Privat gefördert

Mit der Klasse VdS B (entspricht EN 50131 Grad 2 und in Teilen Grad 3) ist die D24 für Privatobjekte KfW-förderungsfähig.

**Unglaublich
anpassungsfähig.
Absolut
zuverlässig.**

Die D24 wird passend zu Ihren Lebensumständen oder Betriebsabläufen zusammengestellt und ist damit die optimale Lösung für gehobene private oder gewerbliche Objekte mit erhöhtem Risiko.



Ein System für alle Gegebenheiten? Kein Problem.

Mit der D24 sind Sie immer gut gerüstet. Schützen Sie Ihre Schätze vor Raub und profitieren Sie von der individuellen und flexiblen Anpassung der D24 auf alle räumlichen und persönlichen Gegebenheiten.



Saubere Installation:
Eine D24 Funk-Einbruch-
meldeanlage wird schnell
und diskret installiert.
Bei Funk-Meldern ist kein
Verlegen von Kabeln nötig.



Komfortable Bedienung

Die Bedienung des D24 Systems ist einfach und bequem. Sie entscheiden, ob Sie Ihre Anlage beispielsweise über ein Tastenfeld oder mittels Handsender bedienen und ob Sie sie im Innen- oder Außenbereich einschalten möchten*. So vielfältig wie das System sind Ihre Bedienungs-/möglichkeiten.

* Abhängig von einer VdS-Zertifizierung

Innovativ, funktional, erfolgreich.

Unsere Ingenieure entwickeln für Sie immer wieder innovative Produkte nach höchsten Qualitätsansprüchen.




DynaBand® - beste Funktechnologie

Das Daitem D24 System verwendet das dynamische Frequenzwechselverfahren DynaBand® mit 24 Kanälen. Das Besondere daran ist, dass diese Kanäle auf zwei Bändern (434 MHz und 868 MHz) verteilt sind.

Ein spezielles Analyseverfahren im Funk-Überwachungsprozessor stellt fest, ob ein Kanal verfügbar ist - falls nicht, wird auf einen anderen der 24 Kanäle oder ins andere Band gewechselt. Dies gewährleistet eine extrem zuverlässige Funkübertragung.

Gemäß VdS-Richtlinien muss jede zum System gehörende Funk-Komponente alle 180 Sekunden ein Statussignal an die Zentrale senden - das D24 System sendet dieses Statussignal sogar alle 90 Sekunden. Das gibt Ihnen Sicherheit auf höchstem Niveau.



Rundum-Schutz: D24 für alle Ansprüche.

Ein D24 Einbruchmeldesystem bietet den besten Schutz. Vom kompetenten Facherrichter projektiert und perfekt auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Räumlichkeiten zugeschnitten.



Willkommen in der D24 Familie (v.l.n.r.): **Hybrid-Zentrale** zur Verwaltung von Funk- und Draht-Meldern, **Funk-Unterzentrale** zur Ansteuerung von verdrahteten Außensirenen/Blitz und Innensirenen, **Funk-Relaisstation** erhöht die Reichweite aller Funk-Einheiten, **BUS-Bedienelement** mit Programmierfunktion, **Funk-Bedienelement** mit Aktivierung durch Transponder, **Hybrid-Zentrale** zur Verwaltung von Funk- und Draht-Meldern, **Funk-Außensirene** mit Blitzlampe, **Funk-Glasbruchmelder** erkennt Geräusche von splitterndem Fensterglas bei gleichzeitiger Luftdruckänderung, **Funk-Bewegungsmelder „Raum“** registriert zuverlässig jede Änderung von Bewegung und Temperatur und meldet einen Eindringling sofort, **Handsender** einfaches Ein- und Ausschalten per Knopfdruck, **Funk-Rosette** einfaches Scharf- und Ausschalten der Anlage, **Funk-Kombi-Rauch-Wärmewarmmelder** meldet Veränderungen von Luft und Temperatur zuverlässig, **Funk-Kontaktmelder** registriert zuverlässig jede Änderung des Normalzustandes und löst Alarm aus, **Funk-Kontaktmelder mini** überwacht Türen und Fenster und meldet unbefugte Änderungen sofort.



Sicherheit mit Fundament: Daitem.

Seit mehr als 40 Jahren arbeiten wir an der Idee, Ihre privaten oder gewerblichen Räume zum sichersten Ort der Welt zu machen. Und mit über einer Million verkaufter Anlagen müssen wir etwas richtig gemacht haben. Zum Beispiel, immer neugierig zu bleiben, sich weiterzuentwickeln und dicht an Ihrem Leben, Ihren Wünschen und Ihren Bedürfnissen zu bleiben.



Wo alles begann:

Das französische Crolles bei Grenoble. Hier ist der Hauptsitz der Atral Security-Gruppe, einem der weltweit führenden Hersteller von Funk-Sicherheitstechnik. Seit 1977 werden hier drahtlose Einbruch- und Brandmeldesysteme der Marke Daitem entwickelt und produziert. Seit 1991 wird die Marke in Deutschland von der Atral Security Deutschland GmbH mit Sitz in Weinheim an der Bergstraße vertrieben. Alle Geräte werden ausschließlich in deutschen oder französischen Werken gefertigt und setzen international Maßstäbe für Qualität.



**Nach Funk unser
wichtigstes Netz:
Das unserer
Fachrichter.**

Schutz und Sicherheit sind so wichtige Themen, dass sie unbedingt in die Hände von Profis gehören.

Wir arbeiten ausschließlich mit einem ausgesuchten Partner-Netzwerk von erfahrenen Daitem Fachrichtern. Nur sie garantieren Ihnen eine kompetente Beratung und Analyse sowie eine auf Ihre Bedürfnisse perfekt abgestimmte Sicherheitslösung.

D24: Das Plus an Sicherheit.

Innerhalb des Einbruchmeldesystems D24 mit VdS B-Systemzulassung Nr. S102520 stehen Ihnen Komponenten der VdS Klassen A und B (jeweils Funk) sowie der Klasse C (Draht) zur Verfügung.

Die Komponenten mit VdS B- / C-Zulassung lassen sich mit dem VdS A-System kombinieren.

Die wichtigsten Komponenten sind hier beschrieben. Über weitere Geräte informiert Sie gerne Ihr Fachhändler.



Hybrid-Zentrale

330-27D | Zur Verwaltung von Funk- und Draht-Meldern | VdS A Funk Nr. G113701

Maße (HxBxT): 325 x 220 x 82 mm

- Mit integriertem Bedienteil
- Gut lesbares LCD-Farb-Display zeigt Meldungen und die Programmierung an
- Bidirektionaler D24 Funk, zwei Funkbänder (434/868 MHz) mit 24 Kanälen
- 128 einzelidentifizierbare Funk-Melder
- 4 Sicherungsbereiche mit externer und interner Scharfschaltung
- 100 Meldertexte vorprogrammiert, zusätzlich 150 Meldertexte frei programmierbar
- Mind. 12 Stunden Notstromversorgung



Hybrid-Zentrale

360-27D | VdS B Funk Nr. G102517 | VdS C Draht Nr. G111015

Maße (HxBxT): 505 x 350 x 160 mm

- 8 Sicherungsbereiche
- 255 einzelidentifizierbare Melder
- 9 verdrahtete Gruppen (erweiterbar auf 96)
- 100 Meldertexte fest vorprogrammiert
- 150 Meldertexte frei programmierbar
- Sabotageüberwachung von Gehäuse und Antenne
- 60 Stunden Notstromversorgung
- Bidirektionaler D24 Funk, zwei Funkbänder (434/868 MHz) mit 24 Kanälen




Funk-Unterzentrale Bidirektional

510-27D | Zur Ansteuerung von verdrahteten Außen-/Blitz- und Innensirenen | VdS B Funk Nr. G105520

Maße (HxBxT): 390 x 300 x 160 mm

- Sabotageüberwachung von Gehäuse und Antenne
- Anschluss für Signalgeber:
 - > 2 x Außensirene
 - > 1 x Blitzlampe
 - > 1 x Innensirene
- 1 frei programmierbares Relais
- 60 Stunden Notstromversorgung



Funk-Innensirene

401-27D

Maße (HxBxT): 192 x 192 x 59,5 mm

- Sabotageüberwachung gegen Öffnen und Abreißen
- 7 Signaltöne
- Betriebstemperatur - 10°C bis + 50°C
- Netzteil 230V ohne Notstromversorgung



Funk-Außensirene mit Blitzlampe

408-27D

Maße (HxBxT): 258 x 205 x 88 mm

- Netzunabhängig, batterieversorgt, Ansteuerung per Funk
- Ein integrierter Temperatur-Sensor liefert die Anzeige der aktuellen Außentemperatur am BUS-Bedienteil
- Lautstärke Alarm 105 dB(A) in 1 m Entfernung
- Gehäuse aus Zinkor-Blech



Funk-Relaisstation | BUS-Relaisstation

500-27D | 501-27D

Maße (HxBxT): 190 x 240 x 86 mm (ohne Antenne)

- Einsatz zur Erhöhung der Funk-Reichweite
- Für Innenräume geeignet
- Deckelüberwachung
- 3 Jahre Batteriebetrieb



Funk-Bedienelement

562-27D | Mit Aktivierung durch Transponder
VDS B Funk Nr. G105522

Maße (HxBxT): 252 x 175 x 65 mm

- Gut lesbares LCD-Farb-Display zeigt Meldungen und die Programmierung an
- Funk-Bedienteil




BUS-Bedienelement

560-27D | Mit Programmierfunktion
VdS B Funk Nr. G102519
VdS C Draht Nr. G111017

Maße (HxBxT): 252 x 175 x 65 mm

- Gut lesbares LCD-Farb-Display zeigt Meldungen und die Programmierung an




Funk-Rosette

645-27D weiss | 646-27D silber

Maße (HxBxT): 91 x 31 x 35 mm

Nur in Verbindung mit der Hybrid-Zentrale 330-27D:

- Mehrtürenbetrieb möglich
- Spätheimkehrerschaltung
- Blocks Schloss-Funktion
- Schließzylinder nicht im Lieferumfang enthalten, muss bei BKS bestellt werden



Funk-Kontaktsender

214-27D weiss mini
VdS A Funk Nr. G112702 |
216-27D braun mini
VdS A Funk Nr. G112702

Maße (HxBxT): 130 x 35 x 35 mm

- Überwachen Fenster und Türen
- Über 3 Magnet-Reed-Kontakte wird jede Veränderung des Normalzustandes (Öffnen und Schließen) festgestellt und Alarm ausgelöst
- Anschluss für externen Magnet-Riegelkontakt
- Sabotageüberwachung (Deckelöffnung)



Funk-Kontaktsender

218-27D weiss mikro
VdS in Vorbereitung

Maße (HxBxT): 227 x 38 x 33 mm

- Mit 3 integrierten Magnetkontakten
- Löt pads für den Anschluss von externem Riegelkontakt und externem Magnetkontakt
- Melderstatus alle 15 Minuten
- Batterielebensdauer ca. 3 Jahre




Funk-Kombi-Rauch-Wärmewarner

159-27D
VdS Nr. G214059 | Q-Label

Maße (HxBxT): Ø 116 mm, Höhe 49 mm

- Optisches Streulichtverfahren für Wohnräume, Schlafräume, Flure und Treppenhäuser oder Erkennung von raschem Temperaturanstieg in Räumen wie Küche, Bad, Keller, Werkraum und Garage, in denen Dampf, Rauch, Staub und Feuchtigkeit entstehen kann
- Systemmelder für das Alarmsystem D24 (VdS A- oder B-Zentrale)
- Automatische Korrektur der Empfindlichkeit bei betriebsbedingter Verschmutzung der Elektronik
- Störungsmeldungen bei Verschmutzung des Meldekopfes und Batteriestörung werden nachts unterdrückt
- Orientierungsbeleuchtung im Alarmfall
- Integrierte Sirene mit 85 dB
- Abdeckbereich 50 m²
- 10 Jahre Batteriebetrieb



Handsender

604-27D

Maße (HxBxT): 70 x 46 x 17 mm

- Ein- und Ausschalten des Systems per Knopfdruck
- Bidirektional mit Bestätigung der Bedienung
- Programmierbare Tasten




Transponder-Leser Sesam für die Außenmontage

563-27D weiss | 564-27D alu
VdS Klasse A

Maße (HxBxT): 120 x 50 x 25 mm

- Direkt an ein Bedienteil anschließbar
- Zur externen Scharf-/Unscharfschaltung



Funk-Druckknopfmelder blau und rot

Maße (HxBxT): 125 x 125 x 35 mm

152-27D Hausalarm blau
VdS B Funkt Nr. G105508

- Mit LED
- Lässt sich auf Überallfunktion umstellen
- Batterielebensdauer ca. 5 Jahre

153-27D Feuerwehr rot

Funk konform zu EN 54-25

Melder konform zu EN 54-11

- Mit LED
- Deckelüberwachung
- Kompatibel mit D24 Zentralen VdS A / VdS B und Funk-LCD-Brand-Interface (512-27D)
- Batterielebensdauer ca. 3 Jahre



Funk-Bewegungsmelder „Raum“

101-27D | VdS B Funk Nr. G120504

Funk-Bewegungsmelder „Strecke“

103-27D | VdS Nr. G102503

Maße (HxBxT): 163 x 55 x 57 mm

- IR-Bewegungsmelder Raum 13 m / 90°
- IR-Bewegungsmelder Strecke 18 m / 6,5°
- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder
- Zuverlässige Spiegeloptik
- Einstellbare Empfindlichkeit




Funk-Außen-Bewegungsmelder

HX-40 RAM

Maße (HxBxT): 115 x 80 x 30 mm

- Erkennt Eindringlinge schon vor dem Haus
- Mit Tierimmunfunktion
- Erfassungsbereich ca. 12 m / 85°
- Wichtig: Ein „Funk-Sender PIR außen“ (221-27D) ist erforderlich!



Funk-Glasbruchmelder

260-27D akustisch

Maße (HxBxT): 115 x 80 x 31 mm

- Erkennt Geräusche von splitterndem Fensterglas bei gleichzeitiger Luftdruckänderung
- Erfassungsradius ca. 4,5 m
- Melderstatus alle 15 Minuten

Gut gedacht. Gut gemacht. Garantiert!



Ihre Sicherheit ist unsere Leidenschaft. Seit mehr als 40 Jahren sind wir europäischer Marktführer und Innovationstreiber im Bereich Funk-Sicherheitstechnik. Und obwohl wir dafür schon mehrfach offiziell ausgezeichnet wurden, ist Ihr Vertrauen die schönste Bestätigung unserer Arbeit.



Besonders sicheres und patentiertes Funkverfahren


DynaBand® verwendet 24 Funk-Übertragungskanäle auf zwei unabhängigen Funkbändern. Fällt eines aus, springt das andere ein. Werden beide zugleich gestört, löst die Zentrale sofort den Hauptalarm aus.



Geringe Funkstrahlung

Funktechnik von Daitem ist gesundheitlich absolut unbedenklich. Ein ganz normales Handy hat z. B. eine 200-fach höhere Sendeleistung als unsere D24. Keine Sorge, Sie sind in sicheren Händen!

Äußerst geringe Funkstrahlung



Batteriebetrieb

Die D24 Funk-Komponenten arbeiten mit hochwertigen und langlebigen Batterien.



2 Jahre Gerätegarantie

Für das D24 Funk-Alarmsystem gewährt Ihnen die Atral Security Deutschland GmbH eine Gerätegarantie von zwei Jahren. Etwaige weitere Leistungen des Fachrichters sind hierin nicht enthalten.

Mitgliedschaften und Zertifizierungen

Die Atral Security Deutschland GmbH ist Mitglied im BHE (Bundesverband Sicherheitstechnik e. V.), im ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie) und nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Die deutsche Polizei empfiehlt geprüfte und zertifizierte Einbruchmeldeanlagen. Die VdS Schadenverhütung GmbH ist in Deutschland die akkreditierte Prüf- und Zertifizierungsstelle für Einbruchdiebstahl und Brandschutz.



ISO 9001
anerkannte Produkte

Unsere Partner

Wir unterstützen die bundesweiten Initiativen „Nicht bei mir“, „Rauchmelder retten Leben“ und „K-EINBRUCH“.





Atral Security Deutschland GmbH

Eisleber Straße 4
69469 Weinheim

Telefon +49 6201 6005-0
daitem.de



MB Sicherheitstechnik GmbH

Lortzingstraße 2
66125 Saarbrücken

Tel.: 06897/1718523 | Fax: 06897/1718027
E-Mail: info@mb-sicherheitstechnik.de